



221521110285



一、基本信息

受检单位		山东威特化工有限公司		详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路	
联系人		韩玉龙		联系电话	15266058121	
仪器设备		恒温恒流天气/颗粒物采样器		ZB-037-05	MH1205 型	
		真空采样箱		ZB-052-02	5L	
		便携式 pH 计		ZB-020-01	PHBJ-260 型	
		水温计		ZB-050-01	WQG-17	
		气相色谱仪		ZB-003-02	HF-901A	
		紫外/可见分光光度计		ZB-011-01	UV-5200	
		红外分光测油仪		ZB-024-01	ZB-024-01	
		电子分析天平		ZB-002-02	ES105	

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法	HJ 503-2009	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光 度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L

三、有组织废气

排气筒名称	6#DA011 危废仓库排气筒出口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	0.2
燃料类型	—	排气筒截面积 (m ²)	0.0314
检测时间	2025.04.09		

排气筒名称	J8#炉前有机废气排放口出口		基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	1.2	
燃料类型		排气筒截面积 (m²)	1.1310	
检测时间	2025.04.09			
检测项目	检测结果			
检测频次	第一次	第二次	第三次	
含氧量 (%)	—	—	—	
含湿量 (%)	3.11	2.83	2.96	
烟温 (°C)	23.6	23.3	22.0	
平均流速 (m/s)	2.60	2.58	2.41	
标干流量 (m³/h)	9438	9476	8880	
硫化氢	实测浓度 (mg/m³)	0.05	0.07	0.08
	排放速率 (kg/h)	4.72×10^{-4}	6.63×10^{-4}	7.10×10^{-4}
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	4.18	5.64	5.42
	排放速率 (kg/h)	0.039	0.048	0.048
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶			

(二)检测结果

采样点名称	采样时间	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		pH 值 (无量纲)	7.8	7.9	8.0
		总悬浮物 (mg/L)	25	20	22
		总磷 (mg/L)			

结果报告为方法的检出限值加标志位“L”

五、采样照片



注意

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。

- ## 2. 本报告编制